

# ВираСтрой

## Трубы для дымоходов из нержавеющей стали AISI 304 с наружным кожухом из нерж ст али AISI 304 и изоляцией 50 мм.(до 1100 оС.)

Трубы с изоляцией 50 мм ( **Rockwool Wired Matt** ) применяются для устройства дымоходов печей , каминов , дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1100 гр.С.

| Наименование                | Диаметр , мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | 100          | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |
| Труба L=1000 мм             | 1600         | 1729 | 1859 | 1986 | 2119 | 2266 | 2400 | 2526 | 2660 | 2811 | 2940 | 3091 | 3216 | 3350 | 3475 | 3630 | 3761 | 3894 | 4030 | 4164 | 4300 |
| Труба L=750 мм              | 1364         | 1485 | 1600 | 1729 | 1835 | 1969 | 2075 | 2206 | 2315 | 2439 | 2550 | 2679 | 2785 | 2919 | 3025 | 3155 | 3265 | 3399 | 3534 | 3654 | 3802 |
| Труба L=500 мм              | 1105         | 1211 | 1296 | 1402 | 1489 | 1600 | 1687 | 1795 | 1882 | 1986 | 2075 | 2179 | 2266 | 2379 | 2465 | 2550 | 2660 | 2795 | 2929 | 3061 | 3197 |
| Труба L=350 мм              | 910          | 995  | 1084 | 1141 | 1230 | 1315 | 1381 | 1470 | 1555 | 1642 | 1710 | 1795 | 1882 | 1969 | 2033 | 2119 | 2206 | 2339 | 2475 | 2609 | 2743 |
| Труба L=250 мм              | 758          | 845  | 910  | 971  | 1037 | 1103 | 1169 | 1230 | 1296 | 1381 | 1447 | 1515 | 1574 | 1642 | 1710 | 1795 | 1859 | 1995 | 2129 | 2263 | 2399 |
| Труба L=150 мм              | 586          | 651  | 691  | 737  | 797  | 845  | 910  | 950  | 1019 | 1056 | 1124 | 1169 | 1211 | 1277 | 1315 | 1381 | 1428 | 1564 | 1698 | 1830 | 1965 |
| Шибер                       | 1070         | 1199 | 1280 | 1380 | 1464 | 1569 | 1678 | 1735 | 1841 | 1967 | 2050 | 2161 | 2238 | 2345 | 2449 | 2576 | 2657 | 2834 | 2986 | 3159 | 3316 |
| Отвод(колено) 90град.       | 1661         | 1814 | 1948 | 2094 | 2226 | 2379 | 2526 | 2660 | 2811 | 2957 | 3091 | 3244 | 3371 | 3524 | 3649 | 3847 | 3955 | 4091 | 4225 | 4359 | 4495 |
| Отвод(колено) 45град.       | 1574         | 1729 | 1859 | 1986 | 2119 | 2266 | 2400 | 2529 | 2660 | 2811 | 3025 | 3091 | 3216 | 3350 | 3475 | 3630 | 3761 | 3894 | 4030 | 4164 | 4300 |
| Тройник с конденсатоотводом | 1986         | 2160 | 2315 | 2486 | 2639 | 2785 | 2940 | 3110 | 3265 | 3420 | 3562 | 3734 | 3889 | 4042 | 4194 | 4366 | 4512 | 4646 | 4782 | 4915 | 5051 |

## Трубы для дымоходов из нержавеющей стали AISI 304 с наружным кожухом из нерж ст али AISI 304 и изоляцией 20 мм.(до 250 оС.)

Трубы с толщиной изоляции 20 мм ( **Rockwool Lamella Matt** ) применяются для устройства дымоходов котлов с температурой выходящих газов до 250 гр.С.

| Наименование                | Диаметр , мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | 100          | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |
| Труба L=1000 мм             | 1334         | 1440 | 1552 | 1658 | 1765 | 1889 | 2000 | 2106 | 2214 | 2341 | 2449 | 2566 | 2682 | 2788 | 2898 | 3025 | 3134 | 3263 | 3390 | 3517 | 3644 |
| Труба L=750 мм              | 1134         | 1254 | 1350 | 1440 | 1531 | 1638 | 1729 | 1839 | 1927 | 2033 | 2127 | 2225 | 2320 | 2432 | 2522 | 2630 | 2720 | 2847 | 2974 | 3101 | 3228 |
| Труба L=500 мм              | 918          | 1009 | 1082 | 1169 | 1242 | 1334 | 1407 | 1494 | 1567 | 1658 | 1729 | 1809 | 1889 | 1983 | 2054 | 2127 | 2214 | 2341 | 2470 | 2597 | 2724 |
| Труба L=350 мм              | 758          | 831  | 901  | 953  | 1024 | 1098 | 1151 | 1225 | 1296 | 1369 | 1423 | 1496 | 1567 | 1638 | 1694 | 1765 | 1839 | 1965 | 2094 | 2221 | 2348 |
| Труба L=250 мм              | 630          | 703  | 758  | 811  | 864  | 918  | 974  | 1024 | 1082 | 1151 | 1207 | 1261 | 1313 | 1369 | 1423 | 1494 | 1552 | 1678 | 1805 | 1932 | 2059 |
| Труба L=150 мм              | 487          | 543  | 576  | 614  | 666  | 703  | 758  | 793  | 847  | 880  | 938  | 972  | 1009 | 1063 | 1098 | 1151 | 1190 | 1317 | 1444 | 1572 | 1699 |
| Шибер                       | 941          | 1056 | 1129 | 1220 | 1292 | 1385 | 1483 | 1530 | 1627 | 1737 | 1810 | 1907 | 1977 | 2072 | 2162 | 2275 | 2349 | 2518 | 2663 | 2829 | 2976 |
| Отвод(колено) 90град.       | 1386         | 1513 | 1621 | 1745 | 1856 | 1983 | 2106 | 2214 | 2341 | 2465 | 2574 | 2693 | 2809 | 2934 | 3040 | 3206 | 3296 | 3423 | 3550 | 3677 | 3806 |
| Отвод(колено) 45град.       | 1313         | 1440 | 1552 | 1658 | 1765 | 1889 | 2000 | 2106 | 2214 | 2341 | 2449 | 2566 | 2682 | 2790 | 2898 | 3025 | 3134 | 3263 | 3390 | 3482 | 3644 |
| Тройник с конденсатоотводом | 1656         | 1800 | 1927 | 2072 | 2199 | 2320 | 2449 | 2592 | 2720 | 2849 | 2919 | 3113 | 3223 | 3367 | 3494 | 3639 | 3761 | 3889 | 4016 | 4143 | 4270 |

**Трубы для дымоходов из нержавеющей стали с изоляцией 50 мм.(до 1100 гр.С.)  
наружный кожух из оцинкованной ст али**

Трубы с изоляцией 50 мм ( **Rockwool Wired Matt** ) применяются для устройства дымоходов печей , каминов , дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1000 гр.С.

| Наименование                | Диаметр , мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | 100          | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |
| Труба L=1000 мм             | 1154         | 1246 | 1342 | 1431 | 1528 | 1634 | 1731 | 1819 | 1917 | 2026 | 2116 | 2228 | 2319 | 2415 | 2504 | 2616 | 2711 | 2807 | 2904 | 3001 | 3099 |
| Труба L=750 мм              | 982          | 1070 | 1154 | 1246 | 1322 | 1420 | 1495 | 1590 | 1668 | 1757 | 1839 | 1931 | 2007 | 2104 | 2180 | 2274 | 2351 | 2449 | 2547 | 2645 | 2598 |
| Труба L=500 мм              | 797          | 872  | 934  | 1011 | 1073 | 1154 | 1216 | 1294 | 1356 | 1431 | 1495 | 1571 | 1634 | 1714 | 1777 | 1839 | 1917 | 2015 | 2111 | 2207 | 2305 |
| Труба L=350 мм              | 655          | 719  | 780  | 823  | 885  | 949  | 997  | 1059 | 1120 | 1184 | 1232 | 1294 | 1356 | 1420 | 1465 | 1528 | 1590 | 1686 | 1784 | 1881 | 1976 |
| Труба L=250 мм              | 546          | 609  | 655  | 699  | 747  | 794  | 842  | 885  | 934  | 997  | 1042 | 1092 | 1134 | 1184 | 1232 | 1294 | 1342 | 1437 | 1535 | 1632 | 1729 |
| Труба L=150 мм              | 423          | 469  | 500  | 531  | 575  | 609  | 657  | 685  | 733  | 762  | 808  | 842  | 872  | 920  | 949  | 997  | 1031 | 1125 | 1223 | 1321 | 1417 |
| шибер                       | 864          | 968  | 1032 | 1116 | 1182 | 1268 | 1360 | 1399 | 1489 | 1593 | 1655 | 1748 | 1809 | 1898 | 1983 | 2088 | 2153 | 2291 | 2407 | 2544 | 2662 |
| Отвод(колена) 90град.       | 1196         | 1308 | 1403 | 1508 | 1605 | 1714 | 1819 | 1917 | 2026 | 2131 | 2228 | 2337 | 2428 | 2540 | 2630 | 2773 | 2851 | 2949 | 3044 | 3141 | 3239 |
| Отвод(колена) 45град.       | 1134         | 1246 | 1342 | 1431 | 1528 | 1634 | 1731 | 1823 | 1917 | 2026 | 2180 | 2228 | 2319 | 2415 | 2504 | 2616 | 2711 | 2807 | 2904 | 3001 | 3099 |
| Тройник с конденсатоотводом | 1434         | 1557 | 1668 | 1792 | 1901 | 2007 | 2116 | 2242 | 2351 | 2463 | 2567 | 2691 | 2789 | 2914 | 3023 | 3147 | 3253 | 3350 | 3446 | 3543 | 3638 |

**Трубы для дымоходов из нержавеющей стали с изоляцией 20 мм.(до 250 гр.С.)  
наружный кожух из оцинкованной стали**

Трубы с толщиной изоляции 20 мм ( **Rockwool Lamella Matt** ) применяются для устройства дымоходов котлов с температурой выходящих газов до 250 гр.С.

| Наименование                | Диаметр , мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | 100          | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |
| Труба L=1000 мм             | 882          | 956  | 1032 | 1100 | 1171 | 1247 | 1315 | 1404 | 1467 | 1529 | 1598 | 1688 | 1757 | 1826 | 1890 | 1978 | 2044 | 2176 | 2258 | 2336 | 2398 |
| Труба L=750 мм              | 757          | 834  | 895  | 970  | 1159 | 1106 | 1161 | 1227 | 1284 | 1345 | 1400 | 1469 | 1519 | 1593 | 1645 | 1721 | 1802 | 1938 | 2013 | 2087 | 2162 |
| Труба L=500 мм              | 603          | 672  | 716  | 783  | 818  | 889  | 920  | 985  | 1049 | 1089 | 1124 | 1152 | 1247 | 1300 | 1352 | 1387 | 1455 | 1601 | 1693 | 1770 | 1867 |
| Труба L=350 мм              | 515          | 565  | 590  | 630  | 682  | 729  | 759  | 806  | 852  | 906  | 940  | 977  | 1029 | 1086 | 1116 | 1152 | 1199 | 1372 | 1467 | 1533 | 1627 |
| Труба L=250 мм              | 425          | 474  | 511  | 546  | 580  | 613  | 654  | 665  | 708  | 755  | 781  | 818  | 856  | 898  | 929  | 977  | 1018 | 1192 | 1285 | 1375 | 1457 |
| Труба L=150 мм              | 316          | 355  | 382  | 418  | 449  | 467  | 498  | 518  | 566  | 583  | 617  | 634  | 653  | 694  | 728  | 762  | 780  | 967  | 1053 | 1155 | 1244 |
| Шибер                       | 742          | 834  | 888  | 963  | 1015 | 1087 | 1172 | 1179 | 1263 | 1351 | 1394 | 1475 | 1532 | 1612 | 1680 | 1771 | 1829 | 2046 | 2158 | 2286 | 2390 |
| Отвод(колена) 90град.       | 920          | 1011 | 1086 | 1168 | 1222 | 1307 | 1390 | 1475 | 1488 | 1611 | 1686 | 1763 | 1842 | 1908 | 1981 | 2098 | 2153 | 2272 | 2353 | 2424 | 2503 |
| Отвод(колена) 45град.       | 865          | 769  | 1032 | 1100 | 1171 | 1247 | 1315 | 1404 | 1467 | 1529 | 1598 | 1688 | 1757 | 1829 | 1890 | 1978 | 2051 | 2176 | 2254 | 2336 | 2398 |
| Тройник с конденсатоотводом | 1039         | 1129 | 1209 | 1299 | 1379 | 1455 | 1534 | 1625 | 1704 | 1786 | 1830 | 1950 | 2021 | 2111 | 2191 | 2281 | 2357 | 2437 | 2516 | 2596 | 2676 |

**Трубы для дымоходов из нержавеющей стали AISI 304 с наружным кожухом из нерж. стали AISI 430 с изоляцией 100 мм.(до 1100 гр.С.)**

Трубы с изоляцией 50 мм ( **Rockwool Wired Matt** ) применяются для устройства дымоходов печей , каминов , дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1000 гр.С.

| Наименование                | Диаметр , мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |         |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|---------|---------|
|                             | 110          | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270    | 280     | 290     | 300     |
| Труба L=1000 мм             | 2240         | 2330 | 2427 | 2518 | 2631 | 2726 | 2823 | 2921 | 3018 | 3116 | 3217 | 3321 | 3430 | 3543 | 3658 | 3776 | 3899,8 | 4026,88 | 4157,56 | 4294,29 |
| Труба L=750 мм              | 1941         | 2018 | 2115 | 2191 | 2287 | 2366 | 2462 | 2560 | 2649 | 2756 | 2868 | 2984 | 3105 | 3231 | 3363 | 3498 | 3639,7 | 3787,3  | 3942,18 | 4100,69 |
| Труба L=500 мм              | 1579         | 1643 | 1724 | 1786 | 1849 | 1928 | 2026 | 2122 | 2219 | 2317 | 2420 | 2528 | 2639 | 2756 | 2879 | 3006 | 3138,7 | 3277,89 | 3423,09 | 3574,34 |
| Труба L=350 мм              | 1301         | 1365 | 1427 | 1474 | 1535 | 1598 | 1695 | 1794 | 1891 | 1988 | 2088 | 2196 | 2309 | 2426 | 2552 | 2681 | 2819,3 | 2963,29 | 3115,75 | 3274,26 |
| Труба L=250 мм              | 1099         | 1141 | 1191 | 1239 | 1301 | 1348 | 1446 | 1543 | 1640 | 1738 | 1843 | 1953 | 2069 | 2194 | 2324 | 2466 | 2612,4 | 2769,69 | 2935,46 | 3110,91 |
| Труба L=150 мм              | 847          | 877  | 926  | 953  | 1002 | 1035 | 1133 | 1229 | 1326 | 1425 | 1531 | 1644 | 1765 | 1897 | 2038 | 2189 | 2351   | 2524,06 | 2711,61 | 2913,68 |
| Отвод(колено) 90град.       | 2351         | 2443 | 2553 | 2644 | 2788 | 2866 | 2965 | 3061 | 3158 | 3256 | 3358 | 3462 | 3570 | 3682 | 3797 | 3914 | 4035,4 | 4161,19 | 4290,66 | 4423,76 |
| Отвод(колено) 45град.       | 2240         | 2330 | 2427 | 2518 | 2631 | 2726 | 2823 | 2921 | 3018 | 3116 | 3217 | 3321 | 3430 | 3543 | 3658 | 3776 | 3899,8 | 4026,88 | 4157,56 | 4294,29 |
| Тройник с конденсатоотводом | 2706         | 2818 | 2929 | 3038 | 3164 | 3271 | 3466 | 3465 | 3562 | 3660 | 3762 | 3865 | 3972 | 4081 | 4194 | 4309 | 4428,6 | 4550,81 | 4676,65 | 4804,91 |

**Трубы для дымоходов из нержавеющей стали AISI 304 с изоляцией 50 мм.(до 1100 гр.С.)  
С наружным кожухом из нерж ст . AISI 430**

Трубы с изоляцией 50 мм ( **Rockwool Wired Matt** ) применяются для устройства дымоходов печей , каминов , дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1000 гр.С.

| Наименование                | Диаметр , мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | 100          | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |
| Труба L=1000 мм             | 1276         | 1378 | 1483 | 1584 | 1689 | 1807 | 1914 | 2014 | 2120 | 2241 | 2343 | 2464 | 2564 | 2670 | 2770 | 2894 | 2999 | 3095 | 3213 | 3320 | 3427 |
| Труба L=750 мм              | 1086         | 1185 | 1276 | 1378 | 1463 | 1569 | 1654 | 1758 | 1845 | 1943 | 2034 | 2135 | 2220 | 2327 | 2410 | 2516 | 2602 | 2709 | 2816 | 2914 | 3032 |
| Труба L=500 мм              | 880          | 965  | 1033 | 1118 | 1186 | 1276 | 1344 | 1431 | 1501 | 1584 | 1654 | 1737 | 1807 | 1897 | 1965 | 2034 | 2120 | 2228 | 2335 | 2441 | 2549 |
| Труба L=350 мм              | 725          | 793  | 864  | 910  | 980  | 1049 | 1102 | 1171 | 1239 | 1310 | 1363 | 1431 | 1501 | 1569 | 1621 | 1689 | 1758 | 1865 | 1974 | 2080 | 2187 |
| Труба L=250 мм              | 604          | 673  | 725  | 773  | 827  | 878  | 932  | 980  | 1033 | 1102 | 1153 | 1209 | 1255 | 1310 | 1363 | 1431 | 1483 | 1591 | 1697 | 1804 | 1911 |
| Труба L=150 мм              | 467          | 519  | 551  | 587  | 636  | 673  | 725  | 757  | 812  | 843  | 896  | 932  | 965  | 1018 | 1049 | 1102 | 1138 | 1246 | 1352 | 1459 | 1568 |
| Шибер                       | 902          | 1012 | 1079 | 1165 | 1235 | 1324 | 1419 | 1463 | 1555 | 1662 | 1729 | 1826 | 1890 | 1982 | 2070 | 2178 | 2245 | 2393 | 2517 | 2661 | 2788 |
| Отвод(колена) 90град.       | 1324         | 1445 | 1552 | 1669 | 1776 | 1897 | 2014 | 2120 | 2241 | 2357 | 2464 | 2586 | 2687 | 2808 | 2908 | 3065 | 3153 | 3261 | 3367 | 3474 | 3582 |
| Отвод(колена) 45град.       | 1276         | 1378 | 1483 | 1584 | 1689 | 1807 | 1914 | 2014 | 2120 | 2241 | 2410 | 2464 | 2564 | 2670 | 2770 | 2894 | 2999 | 3095 | 3213 | 3320 | 3427 |
| Тройник с конденсатоотводом | 1584         | 1722 | 1845 | 1982 | 2103 | 2220 | 2343 | 2480 | 2203 | 2726 | 2840 | 2976 | 3100 | 3222 | 3342 | 3481 | 3598 | 3704 | 3812 | 3918 | 4026 |

**Трубы для дымоходов из нержавеющей стали AISI 304 с изоляцией 20 мм.(до 250 гр.С.)  
С наружным кожухом из нерж ст . AISI 430**

Трубы с толщиной изоляции 20 мм ( **Rockwool Lamella Matt** ) применяются для устройства дымоходов котлов с температурой выходящих газов до 250 гр.С.

| Наименование                | Диаметр , мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | 100          | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |
| Труба L=1000 мм             | 1063         | 1149 | 1236 | 1322 | 1408 | 1505 | 1595 | 1678 | 1765 | 1867 | 1951 | 2044 | 2138 | 2223 | 2309 | 2410 | 2500 | 2601 | 2702 | 2803 | 2906 |
| Труба L=750 мм              | 904          | 1000 | 1077 | 1149 | 1219 | 1306 | 1378 | 1465 | 1536 | 1621 | 1696 | 1774 | 1850 | 1938 | 2010 | 2096 | 2168 | 2269 | 2371 | 2473 | 2574 |
| Труба L=500 мм              | 732          | 804  | 862  | 932  | 990  | 1063 | 1122 | 1191 | 1250 | 1322 | 1379 | 1443 | 1505 | 1581 | 1637 | 1696 | 1765 | 1867 | 1969 | 2070 | 2171 |
| Труба L=350 мм              | 604          | 663  | 719  | 760  | 817  | 876  | 918  | 977  | 1033 | 1091 | 1135 | 1193 | 1250 | 1306 | 1351 | 1408 | 1465 | 1568 | 1669 | 1770 | 1871 |
| Труба L=250 мм              | 503          | 560  | 604  | 646  | 689  | 732  | 777  | 817  | 862  | 918  | 962  | 1005 | 1046 | 1091 | 1135 | 1191 | 1236 | 1338 | 1439 | 1541 | 1642 |
| Труба L=150 мм              | 387          | 433  | 459  | 490  | 531  | 560  | 604  | 632  | 676  | 701  | 747  | 776  | 804  | 847  | 876  | 918  | 949  | 1050 | 1151 | 1252 | 1355 |
| Шибер                       | 801          | 898  | 958  | 1037 | 1098 | 1178 | 1264 | 1300 | 1384 | 1479 | 1539 | 1622 | 1681 | 1764 | 1842 | 1938 | 1999 | 2140 | 2259 | 2398 | 2520 |
| Отвод(колена) 90град.       | 1105         | 1206 | 1292 | 1391 | 1479 | 1581 | 1678 | 1765 | 1867 | 1965 | 2051 | 2147 | 2240 | 2340 | 2424 | 2556 | 2627 | 2729 | 2830 | 2932 | 3033 |
| Отвод(колена) 45град.       | 1046         | 1149 | 1236 | 1322 | 1408 | 1505 | 1595 | 1678 | 1765 | 1867 | 1951 | 2044 | 2138 | 2223 | 2309 | 2410 | 2500 | 2601 | 2702 | 2803 | 2906 |
| Тройник с конденсатоотводом | 1322         | 1436 | 1536 | 1650 | 1752 | 1850 | 1951 | 2067 | 2168 | 2271 | 2327 | 2482 | 2569 | 2683 | 2786 | 2900 | 2999 | 3100 | 3201 | 3302 | 3405 |

**Трубы для дымоходов из нержавеющей стали AISI 304 с изоляцией 100 мм.(до 1100 гр.С.)  
наружный кожух из оцинкованной ст али**

Трубы с изоляцией 100 мм ( **Rockwool Wired Matt** ) применяются для устройства дымоходов печей , каминов , дровяных котлов с температурой выходящих газов до 1100 гр.С.

| Наименование                | Диаметр , мм |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | 100          | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |
| Труба L=1000 мм             | 1990         | 2095 | 2180 | 2271 | 2354 | 2459 | 2549 | 2639 | 2730 | 2822 | 2913 | 3008 | 3105 | 3206 | 3309 | 3417 | 3529 | 3642 | 3760 | 3883 | 4008 |
| Труба L=750 мм              | 1729         | 1815 | 1887 | 1978 | 2050 | 2138 | 2211 | 2303 | 2394 | 2486 | 2575 | 2669 | 2765 | 2865 | 2968 | 3076 | 3188 | 3303 | 3422 | 3545 | 3674 |
| Труба L=500 мм              | 1406         | 1477 | 1536 | 1612 | 1670 | 1729 | 1802 | 1893 | 1985 | 2075 | 2166 | 2261 | 2361 | 2466 | 2574 | 2689 | 2807 | 2930 | 3060 | 3194 | 3336 |
| Труба L=350 мм              | 1158         | 1216 | 1274 | 1334 | 1378 | 1436 | 1494 | 1566 | 1677 | 1769 | 1858 | 1953 | 2051 | 2156 | 2266 | 2381 | 2502 | 2629 | 2762 | 2903 | 3050 |
| Труба L=250 мм              | 980          | 1027 | 1066 | 1113 | 1158 | 1216 | 1261 | 1351 | 1442 | 1534 | 1625 | 1722 | 1825 | 1933 | 2050 | 2171 | 2301 | 2439 | 2584 | 2739 | 2902 |
| Труба L=150 мм              | 760          | 792  | 820  | 865  | 892  | 937  | 968  | 1058 | 1150 | 1241 | 1333 | 1431 | 1536 | 1650 | 1772 | 1902 | 2041 | 2193 | 2354 | 2527 | 2714 |
| Отвод(колено) 90град.       | 2095         | 2198 | 2283 | 2387 | 2472 | 2607 | 2680 | 2772 | 2862 | 2953 | 3045 | 3139 | 3236 | 3336 | 3441 | 3547 | 3657 | 3770 | 3887 | 4006 | 4131 |
| Отвод(колено) 45град.       | 2050         | 2095 | 2180 | 2271 | 2354 | 2459 | 2549 | 2639 | 2730 | 2822 | 2913 | 3008 | 3105 | 3206 | 3309 | 3417 | 3529 | 3642 | 3760 | 3883 | 4008 |
| Тройник с конденсатоотводом | 2412         | 2531 | 2622 | 2739 | 2842 | 2958 | 3058 | 3149 | 3239 | 3331 | 3421 | 3877 | 3980 | 4098 | 4199 | 4299 | 4402 | 4520 | 4625 | 4728 | 4825 |

**Трубы для дымоходов из нержавеющей стали AISI 304 ( без изоляции)**

| Наименование                 | Диаметр , мм   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                              | 100  | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |
| Труба L=1000 мм              | 437  | 479 | 522 | 561 | 604 | 643 | 691 | 725  | 768  | 829  | 872  | 910  | 953  | 994  | 1036 | 1077 | 1120 | 1160 | 1203 | 1243 | 1306 |
| Труба L=750 мм               | 374  | 414 | 457 | 479 | 522 | 539 | 581 | 622  | 663  | 706  | 746  | 789  | 829  | 872  | 910  | 935  | 953  | 994  | 1036 | 1077 | 1120 |
| Труба L=500 мм               | 312  | 331 | 374 | 396 | 437 | 457 | 496 | 522  | 539  | 581  | 622  | 643  | 663  | 706  | 725  | 768  | 789  | 829  | 851  | 892  | 910  |
| Труба L=350 мм               | 250  | 272 | 312 | 331 | 355 | 372 | 414 | 437  | 457  | 479  | 496  | 539  | 561  | 581  | 604  | 643  | 663  | 686  | 706  | 746  | 768  |
| Труба L=250 мм               | 208  | 229 | 250 | 272 | 293 | 313 | 331 | 374  | 839  | 414  | 437  | 457  | 479  | 496  | 522  | 539  | 561  | 581  | 604  | 622  | 643  |
| Труба L=150 мм               | 170  | 192 | 208 | 210 | 229 | 250 | 272 | 293  | 293  | 312  | 331  | 355  | 374  | 396  | 396  | 414  | 437  | 457  | 479  | 479  | 496  |
| Отвод(колено) 90град.        | 457  | 496 | 539 | 581 | 643 | 686 | 725 | 768  | 810  | 872  | 910  | 953  | 994  | 1058 | 1101 | 1142 | 1183 | 1223 | 1265 | 1327 | 1371 |
| Отвод(колено) 45град.        | 437  | 479 | 522 | 561 | 604 | 643 | 686 | 725  | 768  | 829  | 872  | 910  | 953  | 994  | 1036 | 1077 | 1120 | 1160 | 1203 | 1265 | 1306 |
| Переход с D1 на D2           | 1,25* (Цена трубы D1 L=150+Цена трубы D2 L=150)  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Труба прямоугольного сечения | смотри по таблице разверток (периметр + 20 мм), стоимость трубы соответствующего диаметра * 1,35 |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Оголовок для котла           | стоимость дефлектора по наружному диаметру * 1,35  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Зонт                         | 331  | 374 | 414 | 457 | 479 | 520 | 561 | 581  | 622  | 663  | 686  | 725  | 768  | 789  | 829  | 872  | 892  | 935  | 975  | 994  | 1036 |
| Дефлектор                    | 522  | 581 | 622 | 686 | 727 | 789 | 829 | 892  | 935  | 994  | 1036 | 1101 | 1142 | 1203 | 1243 | 1306 | 1349 | 1408 | 1449 | 1491 | 1556 |
| Тройник с конденсатоотводом  | 663  | 706 | 768 | 810 | 830 | 912 | 953 | 1018 | 1058 | 1120 | 1160 | 1223 | 1243 | 1306 | 1368 | 1408 | 1449 | 1514 | 1556 | 1616 | 1656 |
| Шибер                        | 539  | 604 | 643 | 706 | 746 | 808 | 872 | 910  | 975  | 1036 | 1077 | 1142 | 1183 | 1243 | 1306 | 1368 | 1408 | 1472 | 1514 | 1573 | 1616 |
| Прочистка                    | 312  | 331 | 374 | 396 | 437 | 457 | 496 | 522  | 561  | 581  | 622  | 643  | 663  | 706  | 725  | 768  | 789  | 829  | 851  | 892  | 910  |
| Заглушка                     | 167  | 189 | 208 | 229 | 250 | 270 | 272 | 293  | 312  | 331  | 355  | 374  | 374  | 396  | 414  | 437  | 457  | 479  | 496  | 522  | 522  |
| Фланец                       | 126  | 146 | 146 | 165 | 188 | 188 | 208 | 208  | 229  | 250  | 250  | 272  | 293  | 293  | 312  | 312  | 331  | 355  | 355  | 374  | 396  |
| Хомут узкий                  | 120  | 138 | 138 | 156 | 150 | 150 | 204 | 204  | 204  | 240  | 240  | 240  | 283  | 283  | 312  | 312  | 312  | 312  | 312  | 372  | 372  |
| Хомут широкий                | 204  | 223 | 255 | 271 | 290 | 305 | 339 | 358  | 374  | 392  | 407  | 442  | 460  | 476  | 495  | 509  | 543  | 561  | 578  | 611  | 629  |
| Хомут с уголком              | 154  | 162 | 190 | 190 | 190 | 225 | 225 | 255  | 255  | 300  | 300  | 300  | 328  | 328  | 341  | 341  | 393  | 393  | 393  | 412  | 412  |

**Трубы для вент иляции из оцинкованной стали ( без изоляции)**

| Наименование          | Диаметр , мм                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       | 100   | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Труба L=1000 мм       | 177   | 198 | 217 | 235 | 253 | 266 | 285 | 315 | 325 | 338 | 356 | 375 | 394 | 411 | 425 | 443 | 457 | 483 | 502 | 515 | 534 |
| Труба L=750 мм        | 158   | 172 | 190 | 209 | 222 | 235 | 253 | 266 | 285 | 298 | 311 | 330 | 343 | 362 | 375 | 385 | 407 | 425 | 438 | 449 | 462 |
| Труба L=500 мм        | 127   | 140 | 158 | 172 | 185 | 196 | 204 | 217 | 235 | 240 | 253 | 266 | 279 | 293 | 304 | 317 | 330 | 343 | 356 | 370 | 383 |
| Труба L=350 мм        | 111   | 121 | 127 | 140 | 153 | 158 | 172 | 185 | 190 | 204 | 209 | 222 | 235 | 249 | 253 | 266 | 272 | 285 | 298 | 304 | 317 |
| Труба L=250 мм        | 90  | 100 | 108 | 121 | 127 | 134 | 145 | 153 | 166 | 172 | 177 | 185 | 198 | 209 | 217 | 222 | 235 | 240 | 253 | 262 | 266 |
| Труба L=150 мм        | 68  | 79  | 90  | 95  | 103 | 108 | 113 | 121 | 127 | 134 | 140 | 145 | 153 | 166 | 172 | 177 | 185 | 190 | 198 | 204 | 211 |
| Отвод(колено) 90град. | 190   | 209 | 230 | 249 | 266 | 285 | 304 | 330 | 343 | 356 | 375 | 394 | 411 | 430 | 451 | 470 | 488 | 507 | 526 | 547 | 565 |
| Отвод(колено) 45град. | 177   | 198 | 219 | 235 | 253 | 266 | 285 | 304 | 325 | 336 | 356 | 375 | 394 | 411 | 425 | 443 | 462 | 483 | 502 | 515 | 534 |
| Переход с D1 на D2    | 1,25* (Цена трубы D1 L=150+Цена трубы D2 L=150) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Тройник               | 177   | 198 | 198 | 235 | 253 | 266 | 285 | 315 | 325 | 338 | 356 | 375 | 394 | 411 | 425 | 443 | 457 | 483 | 502 | 515 | 534 |
| Тройник с к/о         | 271   | 289 | 315 | 331 | 340 | 374 | 390 | 417 | 433 | 459 | 475 | 501 | 509 | 535 | 560 | 576 | 594 | 603 | 620 | 645 | 678 |
| Фланец                | 88  | 88  | 88  | 88  | 105 | 105 | 105 | 105 | 133 | 133 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 190 |
| Хомут узкий           | 77  | 77  | 77  | 77  | 95  | 95  | 95  | 95  | 113 | 113 | 113 | 113 | 134 | 134 | 134 | 134 | 153 | 153 | 153 | 153 | 172 |
| Хомут широкий         | 90  | 103 | 121 | 121 | 127 | 134 | 145 | 153 | 166 | 172 | 177 | 185 | 198 | 209 | 217 | 222 | 235 | 240 | 253 | 262 | 266 |
| Хомут с уголком       | 103   | 108 | 127 | 127 | 140 | 145 | 158 | 166 | 177 | 185 | 198 | 204 | 217 | 222 | 235 | 240 | 253 | 262 | 266 | 272 | 279 |

<http://www.vip-vent.com>